

Altayoglu

CE

Türkiye

HYB

MÜHENDİSLİK

ÜNİVERSAL
KOMBİNE EKİM MİBZERİ
UÇTAN YAYLI



f Altayoglu Mühendislik

altayoglumuhendislik

+90.282 315 14 09

+90.532 337 26 51

Organize San.Bölgesi Aydın Sk.
No:1 HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

bilgi.altayoglu@gmail.com

www.altayoglu.com

Tohum ve gübreyi veya tek tohumu aynı anda istenilen miktarda, istenilen derinlikte ve eşit sıralarda toprağa atabilen hidrolik asılır tip kombine ekim makinasıdır. Uçtan yaylı çelik balta ayak olarak gübrelili veya tek tohum, hidrolik iz bırakmalı olarak üretilmektedir. Özel şanzumanı sayesinde tohum dişli çarkları çok düşük hızlarda dönebilmekte ve çok ufak tohumlar düzgün bir şekilde ekilebilmektedir. Bütün ekim makinalarında toprağın tesviyesi ve tohumun üzerinin örtülmesini sağlayacak kırlangıç tipi baskı tırmık yayı mevcuttur.

Tohum atma sistem dört değişik makara düzeni ile yapılır;

- * Buğday, arpa, yulaf v.b. tohumlar
- * Bezelye, fasulye, nohut, mısır v.b. tohumlar
- * Susam, kanola, kolza, kuş yemi v.b. tohumlar
- * Soğan, havuç, yonca gibi tohumların ekilmesinde kullanılır.



Teknik Veriler Technical Data	Birim Unit	Y15	Y17	Y19	Y21	Y23
Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity	Litre Liter	215	245	270	300	325
Gübre Depo Hacmi Fertilizler Hopper Capacity	Litre Liter	270	310	340	375	410
Gübresiz Depo Hacmi Hopper Capacity With Seed	Litre Liter	485	555	610	675	735
Sıra Arası Row Spacing	mm mm	130	130	130	130	130
İş Genişliği Working Width	mm mm	2000	2250	2500	2750	3000
Ekici Ayak Sayısı Number of Seeding Coulters	Adet Pcs.	15	17	19	21	23
Taşıma Genişliği Transport Width	mm mm	2244	2494	2744	2994	3244
Çalışma Hızı Work Speed	Km/h. Km/h.	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Ağırlık Weight	Kg. Kg.	700	740	840	900	960
Gerekli Güç Required Power	HP. HP.	35-40	45-50	50-60	60-70	70-80

Altayoglu
MÜHENDİSLİK

📍 Organize San.Bölgesi Aydın Sk. No:1 HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

✉ bilgi.altayoglu@gmail.com 🌐 www.altayoglu.com

☎ +90.282 315 14 09 📱 +90.532 337 26 51